

防爆一体化摄像机

FNKZ-PTZ

UNV2MP-20X

Ex d II CT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 °C

功能特征

- 不锈钢防腐蚀材质设计, 有效避免酸性、中性盐雾腐蚀
- 支持最大 1920×1080 高清画面输出
- 支持 20 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪, 并支持多场景巡航跟踪
- 支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持 3D 数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖
- 支持 360°水平旋转, 垂直方向-90°-90° (自动翻转)
- 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 内置光模块, 支持 FC 光纤接口与以太网电口输出
- 防雷、防浪涌、防突变, IP68 防护等级



机械指标

- | | |
|-----------|---------------------------|
| ● 材质 | 不锈钢 304 /316L |
| ● 表面处理 | 电抛光/喷漆 |
| ● 防护等级 | IP68 |
| ● 工作环境温度 | -20°C~60°C |
| ● 相对湿度 | 不大于 95% |
| ● 水平转动 | 360°连续转动 |
| ● 垂直转动 | -90°~90° |
| ● 水平转动速度 | 0.1°/S~45°/S 平滑变速 |
| ● 垂直转动速度 | 0.1°/S~45°/S 平滑变速 |
| ● 速度匹配 | 转动速度随操作键盘摇杆的幅度和镜头倍率变化自动调节 |
| ● 护罩内腔尺寸 | 220(L) x 80(W) x 70(H)mm |
| ● 重量/运输重量 | 27Kg/30Kg |
| ● 安装方式 | 壁装支架安装 |

可选配件



摄像机参数

基本参数	图像传感器	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	最低照度	彩色: 0.002Lux @(F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0002Lux @(F1.5, AGC ON)
	视频流	三码流
	视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	宽动态	120dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	区域曝光/聚焦	支持
	电子快门	1/6-1/100,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	聚焦模式	自动聚焦
镜头	焦距	5.2-104mm, 20 倍光学
	变倍速度	大约 2.7 秒(光学, 广角-望远)
	水平视角	58.3-3.2 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
	光圈数	F1.5-F3.0
功能	行为检测	运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测
	异常检测	遮挡检测、声音异常
	智能识别	人脸检测
	统计分析	客流统计
	水平及垂直范围	水平 360°; 垂直-90°-90°
	水平速度	水平键控速度: 0.1°-45°/s,速度可设
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1°-45°/s,速度可设
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	断电记忆	支持

	方位角信息显示	开 / 关
	预置点视频冻结	支持
	守望功能	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
网 络	网络协议	L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、802.1X 等
	应用编程接口	ONVIF2.4、GB/T28181（兼容新国标）
	浏览器	持 IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器
接 口	电源接口	AC24V/AC220V
	网络接口	RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据
	喷淋接口（选配）	喷淋开关量